



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC,
להתקנה על הטיח,
לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון, עם ברז מים
קרים/חמים (2-Pipe).
SW – בחירה ידנית של מצב העבודה קירור/חימום.
A - אפשרות להפעלת מפוח לפי דרישה
תרמוסטטית.
אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני.
תצוגת LCD.

תכונות

- מערב מקירור לחימום באמצעות בורר קירור/חימום
- מפוח 3 מהירויות
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני (TS05 או TS06)
- Auto fan - פעולה תרמוסטטית על המפוח (מפוח מפסיק לפעול כאשר אין דרישה תרמוסטטית)
- תצוגה דיגיטלית (LCD) של טמפרטורה רצויה ומצויה
- דיוק במדידת טמפרטורה
- נורית פעולה
- פשוט להפעלה

נתונים טכניים

מתח עבודה	230VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	חימום/קירור ±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	מפסק הפעלה ON-OFF		
	בורר מצבי עבודה COOL-HEAT		
	בורר מהירויות I-II-III		
	כפתור כיוון טמפרטורה		

סכימת חיבורים

מידות

