



תרמוסטט חדר אלקטרוני דקורטיבי, 12VDC,

עם פנל נשלף, להתקנה על הטיח,

לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון,

דרגה 1 קירור, 3 דרגות חימום.

SW – בחירה ידנית של מצב העבודה קירור/חימום.

ST – אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל.

תכונות

- מתח עבודה 12VDC (דרוש ספק כח מתאים)
- מצבי עבודה קירור/חימום/אוורור/מצב אוטומטי
- מפוח 3 מהירויות + מהירות אוטומטית
- אפשרות להפעלת מצב Auto fan - פעולה תרמוסטטית על המפוח
- (מפוח מפסיק לפעול כאשר אין דרישה תרמוסטטית)
- גבולות טמפרטורה לקירור ולחימום
- כיוול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- Start/Stop - אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל - מתאים לחדרי מלון ואירוח שם דרושה האופציה להפסקה מרכזית של יח' המיזוג ע"י הפסקת מתח רגעית
- תצוגת LCD מוארת גדולה וברורה
- אפשרות להפעלת/כיבוי תאורה אחורית (Backlight)
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- אפשרות לתצוגת טמפרטורה רצויה בלבד
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)

נתונים טכניים

מתח עבודה	12VDC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	ON-OFF, MODE, FAN, +, -		

מידות

