



תרמוסטט חדר אלקטרוני אוניברסלי, 12VDC, להתקנה תחת הטיח, לפיקוד על יח' מפוח-נחשון או על יט"א, דרגת קירור אחת לבחירה - ON/OFF או 0-10V, 3 דרגות חימום ו-3 מהירויות. אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני. אפשרות לחיבור גלאי א.א להפסקת מיזוג אוויר

**תכונות**

- מצבי עבודה – קירור/חימום/אוורור/אוטו'
- מפוח 3 מהירויות
- גבולות טמפרטורה לחימום ולקירור
- אפשרות לחיבור גלאי א.א להפסקת מיזוג אוויר (ע"י אחרים)
- אפשרות לקביעת אופן פעולת גלאי הנוכחות:
  - קוטביות N.C או N.O
  - כיוון זמן השהייה לגילוי
  - אופן פעולה בחזרה למצב גילוי (כיבוי היח' או חזרה למצב הפעולה הקודם)
- כיוון דיפרנציאל טמפרטורה
- כיוול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- קביעת תחום יציאה פרופורציונלית 0/1/2-10VDC
- אפשרות לנעילת לחצני התרמוסטט
- Dead Zone בין קירור לחימום במעבר אוטומטי - 2°C קבוע
- בחירה בין משטר הפעלה On/Off ו-Start/Stop
- בחירת אופן פעולת מפוח - תמיד או לפי דרישה
- תצוגת LCD גדולה, ברורה ומוארת
- אפשרות להפעלת/כיבוי תאורה אחורית (Backlight)
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- אפשרות לתצוגת טמפרטורה רצויה בלבד
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)
- בעיצוב חדשני עדין ומתקדם

**נתונים טכניים**

מתח עבודה	12VDC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	ON-OFF, MODE, FAN, +, -		

**סכימת חיבורים**

**מידות**

