



רגש טמפרטורה מבודד עבור טרמוסטטים 230VAC,
להתקנה באוויר החוזר,
כיסוי הרגש עשוי מחומר פלסטי מבודד ולא מתכתי!!!

תיאור כללי

רגש התנגדוטי מסוג טרמיסטור להתקנה באוויר החוזר,
בעל זוג גידים באורך 80 ס"מ (TS05) או 300 ס"מ (TS06)
מתאים לחיבור לכל הבקרים מתוצרת מיטב-טק

טבלת טמפרטורה/התנגדות

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|---------------|
| 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | טמפרטורה (°C) |
| 34 | 38 | 44 | 50 | 57 | 66 | 75 | 87 | 101 | 117 | התנגדות (KΩ) |

נתונים טכניים

| TS06 | TS05 | |
|---------------------|--------|----------------------|
| 80 גרם | 22 גרם | משקל |
| 300 ס"מ | 80 ס"מ | אורך גידים |
| -40°C ÷ 110°C | | תחום טמפרטורה |
| 15 שניות | | זמן תגובה תרמי |
| ±1°C | | דיוק במדידת טמפרטורה |
| 25°C ב- 50 KΩ , NTC | | סוג רגש טמפרטורה |