



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 12VDC,

להתקנה על הטיח,

לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון,

2 דרגות קירור, 3 דרגות חימום.

SW – בחירה ידנית של מצב העבודה קירור/חימום.

תכונות

- מתח עבודה 12VDC (דרוש ספק כח מתאים)
- מצבי עבודה קירור/חימום
- Dead Zone של 1.5°C בין דרגות החימום ובין דרגות הקירור
- מפוח 3 מהירויות
- דיוק במדידת טמפרטורה
- נורית פעולה

נתונים טכניים

0°C±50°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות עבודה	12VDC	מתח עבודה
-10°C±60°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות אחסון	10°C±30°C	תחום טמפרטורה נמדד
PC/ABS	סוג פלסטיק	±0.6°C	דיוק רגישות טמפרטורה
UL94V-0	עמידות לאש	NTC 50K@25°C	סוג רגש טמפרטורה
		ON-OFF	מפסקים/לחצנים
		COOL--HEAT	בורר מצבי עבודה
		I-II-III	בורר מהירויות
			כפתור כיוון טמפרטורה

סכימת חיבורים

מידות

