



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC,  
להתקנה תחת הטיח,  
לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון, עם ברז מים  
קרים/חמים (2-Pipe).  
SW – בחירה ידנית של מצב העבודה קירור/חימום.  
ES – אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני.

**תכונות**

- מצבי עבודה – קירור/חימום/אוורור
- מפוח 3 מהירות
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני (TS05 או TS06)
- גבולות טמפרטורה לחימום ולקירור
- כיוול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- אפשרות לנעילת לחצני התרמוסטט
- תצוגת LCD גדולה, ברורה ומוארת
- אפשרות להפעלת/כיבוי תאורה אחורית (Backlight)
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- אפשרות להצגת טמפרטורה רצויה בלבד
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)
- בעיצוב חדשני עדין ומתקדם

**נתונים טכניים**

|                    |                         |                     |                    |
|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| מתח עבודה          | 230VAC                  | טמפרטורת/לחות עבודה | 0°C÷50°C / 80%RH   |
| תחום טמפרטורה נמדד | 10°C÷30°C               | טמפרטורת/לחות אחסון | -10°C÷60°C / 80%RH |
| דיפרנציאל טמפרטורה | ±0.6°C                  | סוג פלסטיק          | PC/ABS             |
| סוג רגש טמפרטורה   | NTC 50K@25°C            | עמידות לאש          | UL94V-0            |
| מפסקים/לחצנים      | ON-OFF, MODE, FAN, +, - |                     |                    |

**סכימת חיבורים**



רגש חיצוני – יש להשתמש  
ברגש TS05 או TS06 בלבד!

