



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC, להתקנה תחת הטיח, לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון, עם ברז מים קרים/חמים (2-Pipe).
 SW – בחירה ידנית של מצב העבודה קירור/חימום.
 ST – אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל.
 485 – תקשורת RS485 פרוטוקול MAXINET.
 אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני.

תכונות

- לחצן לבחירת מצב עבודה – קירור/חימום/אוורור
- מפוח 3 מהירויות
- חיבור תקשורת RS485 פרוטוקול MAXINET למחשב מרכזי
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני (TS05 או TS06)
- Start/Stop - אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל - מתאים לחדרי מלון ואירוח שם דרושה האופציה להפסקה מרכזית של יח' המיזוג ע"י הפסקת מתח רגעית
- דיוק במדידת טמפרטורה
- פשוט להפעלה

נתונים טכניים

מתח עבודה	230VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	חימום/קירור ±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	ON-OFF, MODE, FAN, +, -		

סכימת חיבורים

מידות

