



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC, להתקנה על הטיח, לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון. מאפשר הגדלת תפוקה בקירור. במצב קירור – 2 יציאות לקירור. במצב חימום – דרגה 1 קירור, דרגה 1 חימום. אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני. SW – בחירה ידנית של מצב העבודה קירור/חימום.

תכונות

- מעבר מקירור לחימום באמצעות בורר קירור/קירור+חימום
- במצב קירור – 2 יציאות לקירור
- במצב חימום – דרגה 1 קירור, דרגה 1 חימום עם D.Z של 1.5°C
- ביניהם
- מפוח 3 מהירויות
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני (TS05 או TS06)
- דיוק במדידת טמפרטורה
- נורית פעולה
- פשוט להפעלה

נתונים טכניים

מתח עבודה	230VAC	טמפרטורת/לחות	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	עבודה	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	חימום/קירור ±0.6°C	טמפרטורת/לחות	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	אחסון	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	לחצן הפעלה ON-OFF	סוג פלסטיק	
	בורר מצבי עבודה COOL-COOL/HEAT	עמידות לאש	
	בורר מהירויות I-II-III		
	כפתור כיוון טמפרטורה		

סקימת חיבורים

מידות

