



תרמוסטט חדר אלקטרוני דקורטיבי, 12VDC,

עם פנל נשלף, להתקנה על הטיח,

לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון,

דרגה 1 קירור, דרגה 1 חימום.

ללא בורר קירור/חימום.

תכונות

- מתח עבודה 12VDC (דרוש ספק כח מתאים)
- מצב עבודה אוטומטי בלבד – ללא בורר קירור/חימום
- מעבר אוטומטי מקירור לחימום לפי דרישת טמפרטורה עם Dead Zone קבוע של 1.5°C
- מפוח 3 מהירויות + מהירות אוטומטית
- אפשרות להפעלת מצב Auto fan - פעולה תרמוסטטית על המפוח (מפוח מפסיק לפעול כאשר אין דרישה תרמוסטטית)
- תצוגת LCD גדולה וברורה
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)

נתונים טכניים

0°C÷50°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות עבודה	12VDC	מתח עבודה
-10°C÷60°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות אחסון	10°C÷30°C	תחום טמפרטורה נמדד
PC/ABS	סוג פלסטיק	±0.6°C	דיוק דיפרנציאל טמפרטורה
UL94V-0	עמידות לאש	NTC 50K@25°C	סוג רגש טמפרטורה
		ON, OFF, FAN, +, -	מפסקים/לחצנים

מידות

