



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC, להתקנה על הטיח, לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון, דרגה 1 קירור, 2 דרגות חימום. ללא בורר קירור/חימום מעבר אוטומטי מקירור לחימום. אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני. ST – אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל.

תכונות

- מעבר אוטומטי בין קירור לחימום עם שני Dead Zone של 1.5°C
- אחד בין קירור וחימום 1, והשני בין חימום 1 וחימום 2
- מפוח 3 מהירויות
- מפוח 2
- מפוח 1
- מפוח 0
- מפוח -1
- מפוח -2
- מפוח -3
- מפוח -4
- מפוח -5
- מפוח -6
- מפוח -7
- מפוח -8
- מפוח -9
- מפוח -10
- מפוח -11
- מפוח -12
- מפוח -13
- מפוח -14
- מפוח -15
- מפוח -16
- מפוח -17
- מפוח -18
- מפוח -19
- מפוח -20
- מפוח -21
- מפוח -22
- מפוח -23
- מפוח -24
- מפוח -25
- מפוח -26
- מפוח -27
- מפוח -28
- מפוח -29
- מפוח -30
- מפוח -31
- מפוח -32
- מפוח -33
- מפוח -34
- מפוח -35
- מפוח -36
- מפוח -37
- מפוח -38
- מפוח -39
- מפוח -40
- מפוח -41
- מפוח -42
- מפוח -43
- מפוח -44
- מפוח -45
- מפוח -46
- מפוח -47
- מפוח -48
- מפוח -49
- מפוח -50
- מפוח -51
- מפוח -52
- מפוח -53
- מפוח -54
- מפוח -55
- מפוח -56
- מפוח -57
- מפוח -58
- מפוח -59
- מפוח -60
- מפוח -61
- מפוח -62
- מפוח -63
- מפוח -64
- מפוח -65
- מפוח -66
- מפוח -67
- מפוח -68
- מפוח -69
- מפוח -70
- מפוח -71
- מפוח -72
- מפוח -73
- מפוח -74
- מפוח -75
- מפוח -76
- מפוח -77
- מפוח -78
- מפוח -79
- מפוח -80
- מפוח -81
- מפוח -82
- מפוח -83
- מפוח -84
- מפוח -85
- מפוח -86
- מפוח -87
- מפוח -88
- מפוח -89
- מפוח -90
- מפוח -91
- מפוח -92
- מפוח -93
- מפוח -94
- מפוח -95
- מפוח -96
- מפוח -97
- מפוח -98
- מפוח -99
- מפוח -100

נתונים טכניים

| | | | |
|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| מתח עבודה | 230VAC | טמפרטורת/לחות עבודה | 0°C±50°C / 80%RH |
| תחום טמפרטורה נמדד | 10°C±30°C | טמפרטורת/לחות אחסון | -10°C±60°C / 80%RH |
| דיפרנציאל טמפרטורה | חימום/קירור ±0.6°C | סוג פלסטיק | PC/ABS |
| סוג רגש טמפרטורה | NTC 50K@25°C | עמידות לאש | UL94V-0 |
| מפסקים/לחצנים | לחצן הפעלה START-STOP | | |
| | בורר מהירויות I-II-III | | |
| | כפתור כיוון טמפרטורה | | |

מדידות

