



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 12VDC,
להתקנה על הטיח,
לפיקוד על יחידת טיפול אוויר (יט"א).
דרגה 1 קירור פרופורציונלי,
3 דרגות חימום.
ללא בורר קירור/חימום
מעבר אוטומטי מקירור לחימום.
ST – אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל.

תכונות

- מתח עבודה 12VDC (דרוש ספק כח מתאים)
- מעבר אוטומטי מקירור לחימום לפי דרישת טמפרטורה עם Dead Zone של 1.5°C בין קירור לחימום ובין דרגות החימום
- מפוח 3 מהירויות
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני
- מתאים לחדרי מלון - מתאים לחדרי מלון ואירוח שם דרושה האופציה להפסקה מרכזית של יח' המיזוג ע"י הפסקת מתח רגעית
- דיוק במדידת טמפרטורה
- נורית פעולה

נתונים טכניים

מתח עבודה	12VDC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C±50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C±30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C±60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	לחצן הפעלה START-STOP		
	בורר מהירויות I-II-III		
	כפתור כיוון טמפרטורה		

מידות



