



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 12VDC,

להתקנה תחת הטיח,

לפיקוד על יחידת טיפול אוויר (יט"א),

דרגה 1 קירור פרופורציונלי,

3 דרגות חימום.

SW – בחירה ידנית של מצב העבודה קירור/חימום.

### תכונות

- מתח עבודה 12VDC (דרוש ספק כח מתאים)
- מצבי עבודה קירור/חימום/אוורור/מצב אוטומט
- מפוח 3 מהירויות + מהירות אוטומטית
- גבולות טמפרטורה לקירור ולחימום
- כיול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- בחירת גבול תחתון ליציאה הפרופורציונלית - 0/1/2V
- גבול עליון ליציאה הפרופורציונלית קבוע – 10V
- בחירת דיפרנציאל טמפ' ליציאה הפרופורציונלית – 2...10°C
- אפשרות להפעלת מצב Auto fan - פעולה תרמוסטטית על המפוח (מפוח מפסיק לפעול כאשר אין דרישה תרמוסטטית)
- תצוגת LCD מוארת גדולה וברורה
- אפשרות להפעלת/כיבוי תאורה אחורית (Backlight)
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- אפשרות לתצוגת טמפרטורה רצויה בלבד
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)

### נתונים טכניים

0°C÷50°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות עבודה	12VDC	מתח עבודה
-10°C÷60°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות אחסון	10°C÷30°C	תחום טמפרטורה נמדד
PC/ABS	סוג פלסטיק	±0.6°C	דיפרנציאל טמפרטורה
UL94V-0	עמידות לאש	NTC 50K@25°C	סוג רגש טמפרטורה
		ON-OFF, MODE, FAN, +, -	מפסקים/לחצנים

### מידות



