



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 12VDC,

להתקנה על הטיח,

לפיקוד על יחידת טיפול אוויר (יט"א).

דרגה 1 קירור פרופורציונלי,

3 דרגות חימום.

SW – בחירה ידנית של מצב העבודה קירור/חימום.

תכונות

- מתח עבודה 12VDC (דרוש ספק כח מתאים)
- מצבי עבודה קירור/חימום
- Dead Zone של 1.5°C בין דרגות החימום
- מפוח 3 מהירויות
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני
- דיוק במדידת טמפרטורה
- נורית פעולה

נתונים טכניים

מתח עבודה	12VDC	טמפרטורת/לחות עבודה	$0^{\circ}\text{C} \pm 50^{\circ}\text{C} / 80\% \text{RH}$
תחום טמפרטורה נמדד	$10^{\circ}\text{C} \pm 30^{\circ}\text{C}$	טמפרטורת/לחות אחסון	$-10^{\circ}\text{C} \pm 60^{\circ}\text{C} / 80\% \text{RH}$
דיפרנציאל טמפרטורה	$\pm 0.6^{\circ}\text{C}$ חימום/קירור	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	לחצן הפעלה ON-OFF		
	בורר מצבי עבודה COOL--HEAT		
	בורר מהירויות I-II-III		
	כפתור כיוון טמפרטורה		

מידות



