



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 12VDC,

להתקנה על הטיח,

לפיקוד על יחידת טיפול אוויר (יט"א).

דרגה 1 קירור פרופורציונלי,

3 דרגות חימום.

SW – בחירה ידנית של מצב העבודה קירור/חימום.

ST – אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל.

תכונות

- מתח עבודה 12VDC (דרוש ספק כח מתאים)
- מצבי עבודה קירור/חימום
- Dead Zone של 1.5°C בין דרגות החימום
- מפוח 3 מהירויות
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני
- Start/Stop - אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל - מתאים לחדרי מלון ואירוח שם דרושה האופציה להפסקה מרכזית של יח' המיזוג ע"י הפסקת מתח רגעית
- דיוק במדידת טמפרטורה
- נורית פעולה

נתונים טכניים

0°C÷50°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות עבודה	12VDC	מתח עבודה
-10°C÷60°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות אחסון	10°C÷30°C	תחום טמפרטורה נמדד
PC/ABS	סוג פלסטיק	±0.6°C	דיפרנציאל טמפרטורה
UL94V-0	עמידות לאש	NTC 50K@25°C	סוג רגש טמפרטורה
		לחצן הפעלה START-STOP	מפסקים/לחצנים
		בורר מצבי עבודה COOL--HEAT	
		בורר מהירויות I-II-III	
		כפתור כיוון טמפרטורה	

מידות



