



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 24VAC, להתקנה תחת הטיח, לפיקוד על יחידת מפוח נחשון, דרגה אחת קירור/חימום 0-10V, 3 מהירויות. ES - רגש טמפרטורה חיצוני.

תכונות

- מתח עבודה 24VAC
- מצבי עבודה קירור/חימום/אוורור/מצב אוטומטי
- מפוח 3 מהירויות
- אפשרות להפעלת מצב Auto fan - פעולה תרמוסטטית על המפוח (מפוח מפסיק לפעול כאשר אין דרישה תרמוסטטית)
- גבולות טמפרטורה לחימום ולקירור
- כיול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- תצוגת LCD מוארת
- אפשרות להפעלת/כיבוי תאורה אחורית (Backlight)
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- אפשרות להפעלה באמצעות שלט רחוק
- אפשרות להפעלת טיימר כיבוי/הפעלה באמצעות השלט
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)
- בעיצוב חדשני עדין ומתקדם

נתונים טכניים

מתח עבודה	24VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	ON/OFF, MOFE, FAN, +, -		

סכימת חיבורים

מידות

