



בקר דרגות
דרגה 1 קירור פרופורציונלי 0÷10V
3 דרגות חימום בינארי

תכונות

- להתקנה בלוח יחידת המיזוג
- דרגה 1 קירור פרופורציונלי 0÷10VDC
- 3 דרגות חימום בינארי
- אופציה לפנל הפעלה מרוחק (RSA02/P)
- תחום כיוון טמפרטורה $-10^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$
- כיוון תחום עבודת קירור (2-10V)
- כפתור לקביעת מרחק בין דרגות חימום ($0.3^{\circ}\text{C} \div 6^{\circ}\text{C}$)
- כפתור לקביעת דיפרנציאל (כניסה/יציאה) לדרגות החימום ($0.3^{\circ}\text{C} \div 6^{\circ}\text{C}$)
- כפתור לקביעת השהייה לכניסה של דרגות החימום (0÷120 Sec.)
- כפתור ל-set point

נתונים טכניים

| | |
|---|------------------|
| 230VAC | מתח עבודה |
| $-10^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$ | תחום טמפרטורה |
| NTC | סוג רגש טמפרטורה |
| SET, DIFC, DIFH, DIFCL, DEL | כפתורי בקרה |
| 3 נוריות ירוקות לסימון דרגות חימום | נוריות סימון |
| 145X90 מ"מ | מידות הכרטיס |

סכימת חיבורים

