



תרמוסטט חדר אלקטרוני דקורטיבי, 24VAC,

עם פנל נשלף, להתקנה על הטיח,

לפיקוד על יחידת מפוח נחשון,

דרגה 1 קירור 0-10V,

דרגה 1 חימום 0-10V,

3 מהירויות.

ST – אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל.

תכונות

- מתח עבודה 24VAC
- מצבי עבודה קירור/חימום/אוורור/מצב אוטומטי
- מפוח 3 מהירויות
- Start/Stop - אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל - מתאים לחדרי מלון ואירוח שם דרושה האופציה להפסקה מרכזית של יח' המיזוג ע"י הפסקת מתח רגעית
- בחירת גבול תחתון ליציאות הפרופורציונליות - 0/2V
- גבול עליון ליציאות הפרופורציונליות קבוע - 10V
- בחירת דיפרנציאל טמפ' ליציאות הפרופורציונליות - 2...10°C
- כילול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- תצוגת LCD מוארת גדולה וברורה
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)
- אפשרות להפעלה באמצעות שלט רחוק
- אפשרות להפעלת טיימר כיבוי/הפעלה באמצעות השלט
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני

נתונים טכניים

| | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| מתח עבודה | 24VAC | טמפרטורת/לחות עבודה | 0°C÷50°C / 80%RH |
| תחום טמפרטורה נמדד | 7°C÷35°C | טמפרטורת/לחות אחסון | -10°C÷60°C / 80%RH |
| דיפרנציאל טמפרטורה | חימום/קירור ±0.6°C | סוג פלסטיק | PC/ABS |
| סוג רגש טמפרטורה | NTC 50K@25°C | עמידות לאש | UL94V-0 |
| מפסקים/לחצנים | ON/OFF, MODE, FAN, +, - | | |

מידות

