



תרמוסטט חדר אלקטרוני דקורטיבי, 24VAC,

עם פנל נשלף, להתקנה על הטיח,

לפיקוד על יחידת מפוח נחשון,

דרגה 1 קירור/חימום מודולטינג (P.M.)

מהירות אחת.

תכונות

- מתח עבודה 24VAC
- מצבי עבודה קירור/חימום
- מפוח מהירות אחת
- גבולות טמפרטורה לקירור ולחימום
- כיול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- אפשרות לנעילת לחצני התרמוסטט
- תצוגת LCD מוארת גדולה וברורה
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)
- אפשרות להפעלה באמצעות שלט רחוק
- אפשרות להפעלת טיימר כיבוי/הפעלה באמצעות השלט
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני

נתונים טכניים

מתח עבודה	24VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	7°C÷35°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
מפסקים/לחצנים	ON/OFF, MODE, FAN, +, -	עמידות לאש	UL94V-0

מידות

