



- תצוגת LCD גדולה וברורה
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)
- נורית לאינדיקציית פעולה

בקר טמפרטורה/לחות, 24VAC, להתקנה על הטיח, הכולל 4 יציאות פרופורציונליות 0-10V לקירור, חימום, יבשן ומרטיב.

תכונות

- מתח עבודה 24VAC
- תוכנית שבועית
- מצבי עבודה - קירור, חימום, מצב אוטומט
- אפשרות לקביעת חלון לחות 4%± ברזולוציה של 0.5%
- אפשרות לקביעת דיפרנציאל לחות 10%RH=2%
- אפשרות לקביעת חלון טמפרטורה 1°C±0
- אפשרות לקביעת דיפרנציאל טמפרטורה 5°C=2
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- תצוגת לחות יחסית ומצויה ורצויה

נתונים טכניים

מתח עבודה	24VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C±50°C / 90%RHmax
תחום טמפרטורה נמדד	10°C±30°C (±1°C)	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C±60°C / 90%RHmax
תחום לחות נמדדת	20-90%RH (±0.5%RH)	סוג פלסטיק	PC/ABS
דיפרנציאל טמפרטורה	חימום/קירור 0.6°C±	עמידות לאש	UL94V-0
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	נוריות סימון	נורית פעולה ירוקה (ON),
מפסקים/לחצנים	ON/OFF, +, -, HUM, WINDOW, PB, TEMP, WINDOW, PB,	מידות (רוחב/גובה/עומק)	נורית כוון טמפ'/לחות אדומה (PROG) 83 מ"מ / 144 מ"מ / 30 מ"מ

סכימת חיבורים

