



בקר טמפרטורה/לחות, 12VDC, להתקנה על הטיח,  
 2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום,  
 דרגה אחת ייבוש, דרגה אחת הרטבה,  
 מפוח מהירות אחת

**תכונות**

- מתח עבודה 12VDC (דרוש ספק כח מתאים)
- תוכנית שבועית
- מצבי עבודה - קירור, חימום, אורור, מצב אוטומט
- מפוח מהירות אחת
- מצב Auto Fan להצמדת פעולת מפוח למדחס (בעיקר בחימום)
- הגנת מדחס 4 דקות
- תצוגת LCD גדולה וברורה
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- תצוגת לחות יחסית ומצויה ורצויה
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)

- נורית לאינדיקציית פעולה
- נורית לאינדיקציית פעולת יבשן
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני
- סוללת גיבוי לשמירת זיכרון לאחר הפסקת מתח

**נתונים טכניים**

0°C÷50°C / 90%RHmax	טמפרטורת/לחות עבודה	12VDC	מתח עבודה
-10°C÷60°C / 90%RHmax	טמפרטורת/לחות אחסון	10°C÷30°C (±1°C)	תחום טמפרטורה נמדד
PC/ABS	סוג פלסטיק	20-90%RH (±0.5%RH)	תחום לחות נמדדת
UL94V-0	עמידות לאש	±0.6°C	דיפרנציאל טמפרטורה
נורית פעולה ירוקה (ON),	נוריות סימון	NTC 50K@25°C	סוג רגש טמפרטורה
נורית יבשן אדומה (DEHU)		ON/OFF, PROG, CLOCK,	מפסקים/לחצנים
מידות 83 מ"מ / 144 מ"מ / 30 מ"מ	מידות (רוחב/גובה/עומק)	SET-HU, MODE, MANUAL	
		AUTO FAN, +, -	

**סכימת חיבורים**

