



בקר טמפרטורה/לחות, 24VAC, להתקנה על הטיח,
 2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום,
 דרגה אחת ייבוש, דרגה אחת הרטבה,
 מפוח מהירות אחת

תכונות

- מתח עבודה 24VAC
- תוכנית שבועית
- מצבי עבודה - קירור, חימום, אורור, מצב אוטומט
- מפוח מהירויות אחת
- מצב Auto Fan להצמדת פעולת מפוח למדחם (בעיקר בחימום)
- הגנת מדחם 4 דקות
- תצוגת LCD גדולה וברורה
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- תצוגת לחות יחסית ומצויה ורצויה
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)

- נורית לאינדיקציית פעולה
- נורית לאינדיקציית פעולת יבשן
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני
- סוללת גיבוי לשמירת זיכרון לאחר הפסקת מתח

נתונים טכניים

0°C÷50°C / 90%RHmax	טמפרטורת/לחות עבודה	24VAC	מתח עבודה
-10°C÷60°C / 90%RHmax	טמפרטורת/לחות אחסון	10°C÷30°C (±1°C)	תחום טמפרטורה נמדד
PC/ABS	סוג פלסטיק	20-90%RH (±0.5%RH)	תחום לחות נמדדת
UL94V-0	עמידות לאש	±0.6°C	דיפרנציאל טמפרטורה
נורית פעולה ירוקה (ON),	נוריות סימון	NTC 50K@25°C	סוג רגש טמפרטורה
נורית יבשן אדומה (DEHU)		ON/OFF, PROG, CLOCK,	מפסקים/לחצנים
83 מ"מ / 144 מ"מ / 30 מ"מ	מידות (רוחב/גובה/עומק)	SET-HU, MODE, MANUAL	
		AUTO FAN, +, -	

סכימת חיבורים

