



CTU4501/IRD/01/ASU

**בקר בתקשורת MODBUS - RS485,
לפיקוד על יח' מפוח-נחשון או יט"א, 230VAC,
המיועד למערכת 4-Pipe מיוחדת הבנויה
להגדלת תפוקת הקירור בקיץ.**

דרגה אחת קרוור, דרגה אחת קירור/חימום, מפוח 3 מהירויות,
(בקיץ 2 הדרגות פועלות בקירור, בחורף דרגה אחת קרוור דרגה אחת חימום),
הבקר כולל תוכנת חסכון באנרגיה למיזוג-אוויר ותאורה במשרדים
על בסיס גלאי נוכחות א.א.פסיבי

תכונות נוספות:
< היחידה כוללת מפסקים זעירים לקביעת כתובות לתקשורת (עד 255)
< רגש טמפרטורה למדידת טמפרטורת אוויר חוזר,
< פנל הפעלה מקומי תה"ט - FMH/X500 או עה"ט ETN/X500.
< פיזוג הגנה נשלף - 8A

תכונות לחיסכון באנרגיה:
< הפעלת/כיבוי הבקר על בסיס נוכחות אדם בחדר
< הגבלות טמפרטורת עבודה
< הפעלות ע"פ לוחות זמנים ימים ומועדים מיוחדים
< הרשאות דרך המחשב
< אופציה לנעילת מקשים מלאה או חלקית

